

ONTMOSSER MEGA

Specifiek reinigingsmiddel voor bouwmaterialen.

Productinformatieblad 25.06.2012

Beschrijving

ONTMOSSER MEGA is een vloeistof, klaar voor gebruik. Door zijn specifieke tensioactief gedrag dringt het product diep in ondergrond en bevordert de onthechting van materiaalvreemde stoffen zodat de reiniging moeiteloos kan gebeuren.

Toepassingen

Leien daken, tegels, beton, metselwerk en aanverwante bouwmaterialen die nadien dienen ingeschilderd of vochtwerend gemaakt te worden.

Technische gegevens

Aspect :	dunvloeibaar
Soortelijk gewicht :	+/-1,0
Type grondstoffen :	tensioactieven
Oplosmiddel :	water

Verwerking

Voorbereiding

De ondergrond bevochtigen

Voorzorgen

ONTMOSSER MEGA niet mengen met andere reinigingsmiddelen. Niet aanbrengen bij regen, dreigende regen, bij vorst of dreigende nachtvorst. Om het product optimaal te laten inwerken eveneens niet rechtstreeks involle zon verwerken. Langdurig contact met metalen oppervlakken vermijden gezien hierbij verkleuringen kunnen optreden. Het product vorstvrij vervoeren en opslaan. Het materiaal kan na gebruik onmiddellijk gereinigd worden met water of zeepwater.

Gebruiksaanwijzing

ONTMOSSER MEGA aanbrengen met een zachte borstel of lagedruk pomp en minstens 24 uur laten inwerken. De behandelde oppervlakken reinigen met water onder hoge druk.

Waarschuwing

Eenmaal het dak gereinigd dient de renovatiebehandeling zo vlug mogelijk te gebeuren. Indien door omstandigheden, na reiniging, de afwerking niet aansluitend kan gebeuren, dient het dak opnieuw te worden zuiver gemaakt alvorens de afwerkingslagen te plaatsen. Dezelfde voorwaarden gelden indien door omstandigheden de afwerkingslagen niet aansluitend op voorbehandelingslaag kunnen geplaatst worden.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Verbruik

150-250 ml/m²

Verpakking

Bus 10 L

Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzontwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

Contactgegevens

Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be