

PLASTIKOL 4 V / TEC 902

Voorstrijkmiddel op basis van oplosmiddelhoudende bitumen.

Productinformatieblad 06.12.2011

Producteigenschappen

Geeft een goede hechting onder bitumen coatings en brandrollen.

Toepassingen

Plastikol 4 V / Tec 902 wordt onder andere toegepast als voorstrijk onder bitumen banen die heet geplakt worden, bijv. brandrollen; of als voorstrijk onder Plastikol 2 op oude bitumen dakrollen.

Plastikol 4 V / Tec 902 dient op een droge ondergrond te worden aangebracht.

Technische gegevens

Basis :	Bitumen isomeren mengsel
Oplosmiddel :	Ja
Kleur :	Zwart
Consistentie :	Vloeibaar
Dichtheid :	ca. 0,9 kg/ dm.
Wijze van aanbrengen :	Kwast, luiwagen, zachte bezem, rol, spuit
Residu :	38%Droogtijd
Temperatuur bij verwerking :	Vanaf + 1°C
Reiniger in verse toestand :	Verduning AX
Reiniger in uitgeharde toestand :	Wasbenzine

Verwerking

Bij de verwerking moeten de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

De ondergrond moet droog, stof, vet en vorstvrij zijn. Voor het aanbrengen van de dakrollen c.q. bitumenrollen moet het oplosmiddel volledig verdampt zijn. Wordt Plastikol 4 V op niet ijzer-metalen ondergronden aangebracht, bijvoorbeeld aluminium en zink, deze zo vaak behandelen tot een poriënvrij oppervlak ontstaat.

Geschikte producten zijn bijvoorbeeld brandrollen, Plastikol 2, Superflex 10 of Plastikol UDM 2S.

Verbruik

Afhankelijk van de toepassing ca. 165 tot 335 ml/m².

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Verpakking

Emmer 12 L

Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzenwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden

gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

VALCKE
BOUWSPECIALITEITEN

Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be