

## ADF-Balkonfolie

### Afdichtings- & ontkoppelingsfolie

Productinformatieblad 03/06 HdK/JD - Art.-Nr. 2 05964 + Art.-Nr. 2 05965

#### Producteigenschappen

- Waterdicht
- Ontkoppelt van de ondergrond
- Alkaliebestendig
- Voor binnen en buiten
- UV-stabiel
- Bestand tegen microorganismen
- Licht verwerkbaar

#### Toepassingen

ADF-balkonfolie wordt ingezet als ontkoppelbare veilige en snelle systeem-afdichting op jonge balkonondergronden, die nog krimpen en moeilijk af te dichten zijn. Bijv: enkele dagen oude CD-vloeren. Tevens kan het ingezet worden, in combinatie met tegels, in natte-cellen en op balkons en terrassen.

#### Technische gegevens

Kleur:	wit
Dikte:	ca. 1,5 mm
Gewicht:	ca. 600 gr/m <sup>2</sup>
Verpakking:	rol van 20 m (15 m <sup>2</sup> )
Breedte:	75 cm

#### Verwerking

##### Ondergrond

Geschikt zijn alle effen zuig- en draagkrachtige vormstabiele ondergronden welke m.b.v. een dunbedtegelijm betegeld kunnen worden. (conform ZDB)

Zuigende en zandende ondergronden dienen eerst met ASO-Unigrond-K voorbehandeld te worden.

##### Verwerking

Op de draagkrachtige ondergrond wordt met een lijmspaan (4-6 mm. vertanding) ADF-systeemlijm aangebracht met een overlapping van 10 cm. breder als de ADF-Balkonfolie.

De reeds met een schaar of mes op maat gesneden baan, wordt in het lijmbed ingebracht (tekst boven) en vervolgens met een RVS spaan zorgvuldig in de lijmmassa gedrukt en gladgestreken. Het vlies dient volledig contact met de lijm te hebben (100% vernetting).

Stootvoegen worden met het bijbehorende voegenband of alternatief ASO-Dichtband-2000 overlapt en afgewerkt. Hiervoor gebruikt men ADF-systeemlijm, welke men op beide stootkanten insmeert en dan met het voegband/ dichtband overlapt, volzat inbed en zorgvuldig aandrukt.

Vloer-/wandaansluitingen en dilatatievoegen dienen met ASO-Dichtband-2000 te worden afdicht. Buisdoorvoeringen en bodemafvoerputten dienen met ASO-Dichtmanschetten te worden afdicht.

Na droging en uitharding kan men o.g.v. ADF-systeemlijm de folie holtevrij betegelen. Hiertoe dient men gebruik te maken van een (min) 10 mm lijmkam.

ADF-balkonfolie wordt ingezet als ontkoppelbare veilige en snelle systeem-afdichting op jonge balkonondergronden, die nog krimpen en moeilijk af te dichten zijn. Bijv: enkele dagen oude CD-vloeren. Tevens kan het ingezet worden, in combinatie met tegels, in natte-cellen en op balkons en terrassen.

##### Attentie

Op oude tegelondergronden dient eerst een schraaplaag bestaande uit AQUAFIN-2k of UNIFIX-2K aangebracht te worden om zodoende een contactlaag te verkrijgen.

Als tegel-ontkoppelingslaag zonder afdichting kan alternatief SSB-ontkoppelingsfolie worden toegepast.

#### Opslag en houdbaarheid

Bij een droge opslag in de originele, gesloten verpakking, in principe onbeperkt houdbaar.

#### Verpakking

Rol 15 M<sup>2</sup> - 30 x 15 M<sup>2</sup> per palet

#### Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onze kant. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.