

## ASO-UNIGROND-GE

### Kant en klare grondering

Productinformatieblad Artikel 205536

#### Producteigenschappen

- Snel drogend.
- Universeel toepasbaar.
- Water- en alkalibestendig.
- Oplosmiddelvrij.

#### Toepassingen

ASO-Unigrond-GE reduceert de zuigkracht van de ondergrond, bindt het oppervlaktestof, werkt verstevigend en verhindert het te snel onttrekken van vocht uit egalines.

ASO-Unigrond-GE wordt toegepast voor het gronderen van zuigende en licht zandende ondergronden van gipsbouwstoffen (pleisters, platen, dekvloeren), beton en metselwerk. Tevens is het inzetbaar als hechtverbeteraar voor afdichtingen (bijv. SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M) en tegellijmen zoals LIGHTFLEX, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, AK7P, UNIFIX en uitvlakmassa's zoals SOLOCRET-15, SOLOPLAN-12, SOLOPLAN-30 en ASO-NM15. ASO-Unigrond-GE is eveneens buiten toepasbaar.

#### Technische gegevens

Basis:	gemodificeerde kunstharst dispersie
Kleur:	groenachtig ingekleurd
Verwerkings temperatuur:	+ 5° C tot + 30° C
S.g.:	1,0 g/cm <sup>3</sup>
Reiniging:	in verse toestand met water
Opslag:	vorstvrij, in gesloten verpakking 15 maanden houdbaar.
Verbruik:	ca. 200 g/m <sup>2</sup>

#### Verwerking

##### Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij van stoffen zijn die de hechting beïnvloeden. Vloeiende egalines moeten geschuurd en afgezogen worden. Instabiele en hechttingsverminderende lagen, bijv. oude lijmresten, oude egalines, vloerbedekkingsresten of verflagen verwijderen, resp. machinaal verwijderen, schuren, frezen of kogelstralen.

##### Verwerking

ASO-Unigrond-GE is gebruiksklaar. Het aanbrengen dient met een kwast, roller of geschikte spuitapparatuur te geschieden. Overzadiging resp. plasvorming moet vermeden worden. Verdere afwerking van de behandelde ondergrond is pas mogelijk na volledige droging van ASO-Unigrond-GE.

#### Attentie

- De grondering moet volledig droog zijn alvorens de volgende laag wordt aangebracht.
- Niet nat-in-nat werken
- Spuitapparatuur direct water reinigen
- Niet te behandelen vlakken afschermen tegen inwerking van ASO-Unigrond-GE.

#### Opmerkingen

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.