

BELAX MU

V.O.S. vrij universeel ontkistingsmiddel

Productinformatieblad Uitgave : nr. 4 laatste wijziging op 04/06/2013

Producteigenschappen

V.O.S. vrij universele vormolie, geschikt voor gebruik op de werf en beschermingsolie voor betonmachines.

Het ontkistingsmiddel BELAX MU bevat enkel aromaatvrije en minerale basisoliën, en biologisch snel afbreekbare additieven.

BELAX MU bevat geen vluchtige oplosmiddelen. (V.O.S.)

BELAX MU wordt onverdund gebruikt.

Toepassingen

- werfbekistingen
- glijbekistingen
- bescherming van betonmachines

Technische gegevens

Densiteit bij 20°C :	0.87 kg/l (iso 3675)
Vlampunt :	> 7 mm ² /sec (iso 3104)
Kleur :	licht geel
Reuk :	quasi reukloos

Verwerking

BELAX MU wordt bij voorkeur aangebracht met een vernevelings-spuit of rol.

Zorg dat het product in een gelijkmatige film wordt aangebracht, zo vermijdt U vlekvorming en overmatig gebruik.

Opslag en verpakking

BELAX MU is beschikbaar in IBC's van 1000 L

De bulk tanks en leidingen zijn bij voorkeur uit staal, PE of roestvrij staal. Vermijdt het gebruik van zink (galva), koper of messing.

Milieu

Geen vluchtige componenten (V.O.S. tot 25°C)

Veiligheid

Vlampunt :	>100°C
Vluchtige Organische Stoffen :	geen emissie tot 25°C
R-Zinnen :	geen
Aromaten :	< 0.02 %
HSE informatie op vraag	

Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.